

TEILEGUTACHTEN

TÜV NORD PART CERTIFICATE

TGA Art 8.2

Nr.: TU-026384-S0-024

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau
von Teilen gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang : **Sonderfahrwerksfedern**
for the part / scope of modification *Special suspension springs*

vom Typ : **E1042040; E1042042; E1046037, E1046039**
of the type



des Herstellers : **Heinrich Eibach GmbH**
from the manufacturer

**Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop**

0. Hinweise für den Fahrzeughalter *Instructions for vehicle owner*

note from the translator: *The following instructions refer to the German regulations.
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: ***Performance and confirmation without delay of modification acceptance:***

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfsingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !

After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:
Compliance with instructions and conditions:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.

Mitführen von Dokumenten:
availability of documents:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.

Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.

I.1 Verwendungsbereich
Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Hyundai	
Handelsbezeichnung model: sales name	i30	
Variante variant	Limousine, Schräghecklimousine und Kombilimousine Hatchback, Fastback and Station wagon	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)	
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e11*2007/46*3807*..	e5*2007/46*1075*.. bis NT 04

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicles with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 3 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

I.1.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne <i>Spring version front</i>	11-42-040-02-FA	11-42-040-03-FA
für Variante <i>for version</i>	Benziner <i>with petrol engine</i>	Diesel <i>with diesel engine</i>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 1050 kg <i>up to max.</i>	bis max. 1050 kg <i>up to max.</i>

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	11-42-040-02-RA	11-42-039-02-RA
für Variante <i>for version</i>	Limousine Schräghecklimousine <i>Hatchback</i> <i>Fastback</i>	Kombilimousine <i>Station wagon</i>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 960 kg <i>up to max.</i>	bis max. 985 kg <i>up to max.</i>

weitere Einschränkungen : / *further limitations:*

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / *not for vehicles with ride-height control system*

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / *not for vehicles with standard air-suspension*

Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / *not for vehicles with all-wheel drive (AWD)*

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / *not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)*

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe

Aufladung / *not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging*

I.2 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Hyundai
Handelsbezeichnung model: sales name	i30
Variante variant	Limousine, Schräghecklimousine und Kombilimousine Hatchback, Fastback and Station wagon
Fahrzeugtyp Type of vehicle	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	PDE oder PDe e5*2007/46*1075*.. ab NT 05

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicles with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

I.2.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-02-FA	11-42-040-03-FA
für Variante for version	Benziner über 81 KW with petrol engine over 81 KW	Diesel with diesel engine
für zulässige Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg up to max. 1050 kg	bis max. 1050 kg up to max. 1050 kg

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-07-FA
für Variante for version	Benziner bis 81 KW with petrol engine up to 81 KW
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg up to max. 1050 kg

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 5 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	11-42-040-02-RA	11-42-039-02-RA
für Variante <i>for version</i>	Limousine Schräghecklimousine mit Mehrlenkerachse Hatchback Fastback with multilink axle	Kombilimousine mit Mehrlenkerachse Station wagon with multilink axle
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 960 kg up to max.	bis max. 985 kg up to max.

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	85-70-002-HA
für Variante <i>for version</i>	Limousine / Schräghecklimousine mit Verbundlenkerachse Hatchback / Fastback with torsionbeam axle
für zul. Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 960 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system****Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension****Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / not for vehicles with all-wheel drive (AWD)****Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)****Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging**

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
 object tested : Special suspension springs

 Seite 6 von 25
 page of

 Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
 type

 Datum / date
 08.01.2025

I.3 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Hyundai	
Handelsbezeichnung model: sales name	i30 N / i30 N Fastback Schräghecklimousine Hatchback	
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine)	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	PDE oder PDe	
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e11*2007/46*3807*.. ab NT 02	e5*2007/46*1075*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

incl. vehicles with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

I.3.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-06-FA
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1120 kg up to max.

Federausführung hinten Spring version rear	11-42-040-06-RA
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1010 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / not for vehicles with all-wheel drive (AWD)

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid / PHEV) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / Plug-in hybrid electric vehicles)

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 7 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

I.4 Verwendungsbereich Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Hyundai
Handelsbezeichnung model: sales name	Ioniq
Fahrzeugtyp Type of vehicle	AE
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e4*2007/46*1157*..

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung
incl. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) mit externer Aufladung

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging
incl. vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles) with external charging

I.4.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-03-FA
für Variante for version	Hybrid (FHEV) und Plug-in-Hybrid (PHEV) Hybrid (FHEV) and Plug-in-hybrid (PHEV)
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg up to max.

Federausführung hinten Spring version rear	11-42-042-01-RA	11-42-042-02-RA
für Variante for version	Hybrid (FHEV)	Plug-in-Hybrid (PHEV)
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1000 kg up to max.	bis max. 1050 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung/ not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV) / not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)

I.5 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	Hyundai	
Handelsbezeichnung model: sales name	Ioniq	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	AE	
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e4*2007/46*1157*.. bis NT 09	e4*2007/46*1157*.. ab NT 10

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

I.5.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-42-037-02-FA
für Variante for version	Elektroantrieb (BEV) Battery electric vehicles (BEV)
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 970 kg up to max.

Federausführung hinten Spring version rear	11-15-007-04-HA
für Variante for version	Elektroantrieb (BEV) Battery electric vehicles (BEV)
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1120 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension

I.6 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	KIA	
Handelsbezeichnung model: sales name	Ceed / ProCeed (Shooting Brake) Schräghecklimousine Hatchback	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	CD	
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e4*2007/46*1299*.. ab NT 03	e4*2007/46*1299*.. ab NT 14

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. Fahrzeuge Ceed GT (GT-Line) / ProCeed GT (GT-Line)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

incl. vehicles with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles Ceed GT (GT-Line) / ProCeed GT (GT-Line)

I.6.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-06-FA
für Variante for version	Ceed / ProCeed (Shooting Brake) 1,5 L und 1,6 L Benzin with 1,5 L and 1,6 L petrol engine
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1120 kg up to max.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 10 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	11-42-040-06-RA	11-46-039-02-RA
für Variante <i>for version</i>	Ceed	ProCeed (Shooting Brake)
für zul. Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	1,5 L und 1,6 L Benziner with 1,5 L and 1,6 L petrol engine	1,5 L und 1,6 L Benziner with 1,5 L and 1,6 L petrol engine
	bis max. 980 kg up to max.	bis max. 1000 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging

I.7 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	KIA	
Handelsbezeichnung model: sales name	Ceed	
	Schräghecklimousine und Kombi	
	Hatchback and Station wagon	
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)	
Fahrzeugtyp Type of vehicle	CD	
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e4*2007/46*1299*..	e4*2007/46*1299*.. ab NT 14

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)
incl. Fahrzeuge Ceed GT (GT-Line) / ProCeed GT (GT-Line)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicles with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)
incl. vehicles Ceed GT (GT-Line) / ProCeed GT (GT-Line)

I.7.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-46-037-01-FA	11-42-040-02-FA
für Variante for version	1,4 L Benziner ohne Turbo with 1,4 L petrol engine, without turbo	1,0 L und 1,4 L Benziner mit Turbo with 1,0 L and 1,4 L with petrol engine, with turbo
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg up to max.	bis max. 1050 kg up to max.

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-03-FA
für Variante for version	Diesel with diesel engine
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg up to max.

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 12 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	11-42-040-02-RA	11-42-042-01-RA
für Variante <i>for version</i>	Schräghecklimousine Hatchback	Kombi Station wagon
für zul. Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 950 kg up to max.	bis max. 1000 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk / not for vehicles with standard air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging

I.8 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	KIA
Handelsbezeichnung model: sales name	ProCeed (Shooting Brake) Schräghecklimousine Hatchback
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)
Fahrzeugtyp Type of vehicle	CD
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e4*2007/46*1299*.. ab NT 03

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

I.8.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-46-037-01-FA	11-42-040-02-FA
für Variante for version	1,4 L Benziner ohne Turbo <i>with 1,4 L</i> <i>petrol engine, without turbo</i>	1,0 L und 1,4 L Benziner mit Turbo <i>with 1,0 L and 1,4 L</i> <i>with petrol engine, with turbo</i>
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg <i>up to max.</i>	bis max. 1050 kg <i>up to max.</i>

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-03-FA
für Variante for version	Diesel <i>with diesel engine</i>
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg <i>up to max.</i>

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 14 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

Federausführung hinten <i>Spring version rear</i>	11-42-042-01-RA
für Variante <i>for version</i>	ProCeed (Shooting Brake)
für zul. Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	bis max. 1000 kg up to max.

weitere Einschränkungen : / further limitations:**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung** / not for vehicles with ride-height control system**Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk** / not for vehicles with standard air-suspension**Nicht für Fahrzeuge mit der Handelsbezeichnung ProCeed GT** / not for models with the sales name ProCeed GT**Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid)** / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)**Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe Aufladung** / not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging

I.9 Verwendungsbereich

Area of use

Fahrzeughersteller Vehicle manufacturer	KIA
Handelsbezeichnung model: sales name	XCeed
Variante variant	ICE = Verbrennungsmotor (Benziner und Diesel) ICE = Internal Combustion Engine (petrol engine and diesel engine)
Fahrzeugtyp Type of vehicle	CD
EG-BE-Nr. *) EC type approval No. *)	e4*2007/46*1299*.. ab NT 07

*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858
with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronische Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung
incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

incl. vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control
incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

I.9.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich

Limitations of area of use

Federausführung vorne Spring version front	11-42-040-02-FA	11-42-040-03-FA
für Variante for version	Benziner with petrol engine	Diesel with diesel engine
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1050 kg up to max. 1050 kg	bis max. 1050 kg up to max. 1050 kg

Federausführung hinten Spring version rear	11-42-042-01-RA
für zul. Achslasten for permissible axle loads	bis max. 1000 kg up to max. 1000 kg

weitere Einschränkungen : / further limitations:

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung / not for vehicles with ride-height control system

Nicht für Fahrzeuge Luftfahrwerk / not for vehicles with air-suspension

Nicht für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4WD / AWD) / not for vehicles with all-wheel drive (AWE)

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (PHEV / Plug-in-Hybrid) / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / plug-in-hybrid electric vehicles)

Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (FHEV / Voll-Hybrid-Technologie) ohne externe

Aufladung / not for vehicles with hybrid drive (FHEV / full-hybrid electric vehicles) without external charging

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 16 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges Description of the part / Scope of modification

Tieferlegung des Aufbaus bis zu ca. 25-30 mm (bis zu ca. 20 mm bei i30 N, Ceed GT (GT-Line), ProCeed GT (GT-Line), Ioniq Hybrid, Ioniq Plug-in-Hybrid und Ioniq Elektro) durch andere Fahrwerksfedern.

Lowering of the body of up to approx. 25-30 mm (of up to approx. 20 mm at i30 N, Ceed GT (GT-Line), ProCeed GT (GT-Line), Ioniq hybrid, Ioniq Plug-in-hybrid and Ioniq electric) by means of exchanged suspension springs.

Bauart Design	zylindrische Schraubendruckfeder Cylindrical coil spring
Kennzeichnung : identification : Art/Ort der Kennzeichnung: Type / Location of marking	Hersteller-Logo, Herstelldatum und Federausführung manufacturer's-logo, date of manufacture and spring version Ausführungsbez. aufgedruckt im Bereich mittlere Windung version printed on area of centre coil
Oberflächenschutz Surface protection	Kunststoffbeschichtung powder coating

Technische Daten Technical data

VORDERACHSE FRONT AXLE

Kennzeichnung: Identification	11-46-037-01-FA	11-42-037-02-FA	11-42-040-02-FA
Feder-Charakteristik Characteristic	lineare	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) Outer diameter	152,0	152,0	156,5
Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter	12,75	12,75	13,5
ungespannte Federlänge untensioned length	273	273	284
Gesamtwindungszahl Total number of coils	4,75	4,75	5,50

Kennzeichnung: Identification	11-42-040-03-FA	11-42-040-06-FA	11-42-040-07-FA
Feder-Charakteristik Characteristic	lineare	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) Outer diameter	158,5	159,0	157,5
Drahtdurchmesser (mm) Wire diameter	14,0	13,75	13,5
ungespannte Federlänge untensioned length	284	247	267
Gesamtwindungszahl Total number of coils	5,50	4,50	5,5

Technische Daten
Technical data**HINTERACHSE**
REAR AXLE

Kennzeichnung: Identification	11-15-007-04-HA	11-42-040-02-RA	11-42-039-02-RA
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	lineare	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	116,5	109,0	107,5
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	13,5	12,0	12,0
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	303	313	315
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	8,0	8,75	9,0

Kennzeichnung: Identification	11-42-042-01-RA	11-42-042-02-RA
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	111,5	112,0
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	13,0	13,5
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	308	313
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	8,75	8,75

Kennzeichnung: Identification	11-42-040-06-RA	11-46-039-02-RA	85-70-002-HA
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	lineare	lineare	lineare
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	106,5	110,75	110,0
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	12,5	13,0	11,75
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	280	298	291
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	8,0	8,75	9,25

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 18 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

Beschreibung der
description of

Einfederungsbegrenzungen Bumpstops

Vorderachse
Front axle

Hinterachse
Rear axle

Teileart / System: type of part / system:	Original-PUR-Endanschläge Original PUR bumpstops	Original-PUR-Endanschläge Original PUR bumpstops
Höhe / Ø: height / Ø	serienmäßig original	serienmäßig original
Einfederwege: bump travel	serienmäßig original	serienmäßig original

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen Notes on possible combination with other modifications

III.1 Sportdämpfer Custom shock absorbers

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von Sportdämpfern in Verbindung mit den beschriebenen Fahrwerksfedern unter folgenden Bedingungen:

- die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der o.g. Beschreibung entsprechen.
- die Ausfederwege dürfen um das Maß der Tieferlegung verkürzt sein. Andere Funktionsmaße müssen beibehalten werden
- die serienmäßigen Einfederwege dürfen durch die Sportdämpfer nicht verändert werden.
- Federteller an Dämpferbeinen dürfen nicht in der Höhe verstellbar sein.

Dabei ist die Auflage unter Punkt IV.5 zu beachten und einzuhalten.

There is no reason to object to the use of customer shock absorbers in combination with lowering springs described, provided that the following conditions are met:

- *The bump stops (rubber springs) must correspond to the description above.*
- *The rebound travel may be shortened by the amount of the lowering, other functional dimensions must be kept.*
- *The series ride clearances may not be changed by the custom shock absorbers*
- *Spring seats may not be adjustable in height*

The requirement under point IV.5 must be observed and adhered too.

III.2 Rad/Reifenkombinationen Wheel/tyre combinations

Serien-Rad/Reifen-Kombinationen O.E. wheel/tyre combinations

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.

Sonder-Rad/Reifenkombinationen **Special wheel/tyre combinations**

Es bestehen weiterhin keine technischen Bedenken gegen die Verwendung von **Sonder-Rad-/Reifenkombinationen**, wenn folgende Bedingungen eingehalten sind:

- Es liegen besondere Teilegutachten bzw. Genehmigungen für die entsprechende Rad/Reifenkombination vor und die jeweils erforderlichen Auflagen sind eingehalten.
- die serienmäßige Federwegbegrenzung darf nicht aufgrund von Auflagen in diesen Teilegutachten/Genehmigungen verändert werden müssen. (z.B. Einbau zusätzlicher oder geänderter Federwegbegrenzer)

There is also no technical reason to object to the use of special wheel/tyre combinations, provided the following conditions are met:

- *Special TÜV assessments or approvals have been obtained for the relevant wheel/tyre combination and the necessary conditions are met.*
- *The series bump travel limitation may not be modified as a result of conditions laid down in these test reports (e.g. change of O.E. bump stops or installation of additional bump travel limiters).*

III.3 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. **Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.**

Die Bodenfreiheit im Leerzustand wird durch den Einbau der Sonderfedern verringert. Sie entspricht in etwa der eines teilbeladenen Serienfahrzeugs. Bei Ausladung des Fahrzeugs bis zu den zulässigen Achslasten ändert sich die Bodenfreiheit nicht im Vergleich zum Serienfahrzeug. Bei Anbau von Spoilern, Heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist jedoch der verringerte Böschungswinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

The ground clearance in unladen state is reduced by the installation of special springs. It is the approximate equivalent of that of a partially laden series vehicle. When the vehicle is loaded to the admissible axle loads the ground clearance does not change as compared to the series vehicle. If spoilers, rear aprons and special exhaust systems are mounted, however, the reduced angle of slope must be noted (travelling on ramps etc.).

III.4 Anhängerkupplung **Trailer coupling**

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.

IV. Hinweise und Auflagen **Notes and conditions**

Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme: **Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance**

- IV.1** Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.
Headlamp adjustment must be checked.
- IV.2** Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.
After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.
- IV.3** Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. eingestellt (justiert) werden.
The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked.
- IV.4** Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II entsprechen.
The bump stops must correspond to the descriptions in this report(see Point II).
- IV.5** Beim Austausch von elektronischen Fahrwerken gegen normale (nicht elektronische) Fahrwerke ohne elektronische Dämpferregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung, dürfen die Kontrollleuchten im Armaturenbrett keine Störung des elektronischen Fahrwerks anzeigen.

Maßnahmen zur Deaktivierung:

Ersatzlasten/Widerstände (Hardwarelösung) nach Maßgabe des Herstellers dieser Teile

Programmierung im Steuergerät (Softwarelösung) nach Maßgabe des Fahrzeugherstellers.

Es dürfen nur elektronische Fahrwerke deaktiviert werden, die ausschließlich in ihrer Komforteinstellung z. B. Komfort – Normal – Sport verstellbar sind und keinen Einfluss auf andere Sicherheitssysteme des Fahrzeugs haben. Einbau und Funktion sind zu prüfen.

When replacing electronic suspension dampers against normal (non-electronic) suspension dampers without electronic damper control, the warning lights in the dashboard must not indicate a malfunction of the electronic landing gear.

Measures for deactivation:

Replacement loads / resistors (hardware solution) according to the manufacturer of these parts,

Programming in the control unit (software solution) according conditions from the vehicle manufacturer.

Only electronic suspension that are exclusively adjustable in their comfort settings, for example Comfort - Normal - Sport, and that have no influence on other safety systems of the vehicle may be deactivated. Installation and function must to be checked.

IV.6 Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.
The limitations with regard to the area of use (see Point I) must be observed.

IV.7 Bei Fahrzeugen mit federwegabhängigen Bremsdruckbegrenzern ist deren Einstellung zu überprüfen und ggf. laut den Angaben im Werkstatthandbuch zu korrigieren.
In the case of vehicle models with bump-travel-dependent brake pressure reducers, it is necessary to check and where relevant correct the setting in accordance with the workshop manual.

Hinweise und Auflagen zum Anbau:
Notes and conditions for mounting:

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch.

Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Amendment of vehicle documents:

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt.
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed.

The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:

Feld field	Eintragung entry
20 (Höhe) (height)	neu messen to remeasure
22	M. SONDERFAHRWERKSFEDERN HEINRICH EIBACH GMBH, TYP: E1042040; E1042042; E1046037 *), KENNZ. V/H : 11-46-037-01-FA ... 11-42-037-02-FA ... 11-42-040-02-FA ... 11-42-040-03-FA ... 11-42-040-06-FA ... 11-42-040-07-FA *) / 11-15-007-04-HA ... 11-42-040-02-RA ... 11-42-039-02-RA ... 11-42-042-01-RA ... 11-42-042-02-RA ... 11-42-040-06-RA ... 11-46-039-02-RA ... 21-46-037-02-RA ... 85-70-002-HA *); ... DABEI DEAKTIVIERUNG D. ELEKTRONISCHEN DÄMPFKRAFTVERSTELLUNG DURCH ... *) ** MODIFIED SUSPENSION SPRINGS, HEINRICH EIBACH GMBH, TYPE: E1042040; E1042042; E1046037 *), IDENTIFICATION F/R: 11-46-037-01-FA ... 11-42-037-02-FA ... 11-42-040-02-FA ... 11-42-040-03-FA ... 11-42-040-06-FA ... 11-42-040-07-FA *) / 11-15-007-04-HA ... 11-42-040-02-RA ... 11-42-039-02-RA ... 11-42-042-01-RA ... 11-42-042-02-RA ... 11-42-040-06-RA ... 11-46-039-02-RA ... 21-46-037-02-RA ... 85-70-002-HA *); ... AND DEACTIVATION OF THE ELECTRONIC DAMPING FORCE ADJUSTMENT BY ... *) **

*) Nicht Zutreffendes streichen / cross out none valid

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Basis of tests and test results

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

Für die Konformitätsbewertung wurde folgende Entscheidungsregel angewendet:
Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Messunsicherheit durch das IFM entsprechend der VA_30, Kapitel 5.2.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751.
The test conditions were fulfilled.*

*The following decision rule was applied for the conformity assessment:
Decision-making with inclusion of the measurement uncertainty by the IFM according to VA_30, chapter 5.2.*

Ort der Prüfungen:
Place of inspection

Heinrich Eibach GmbH
Am Lennedamm 1
57413 Finnentrop

Prüfzeitraum:
Date of the tests

01.03.2017 - 01.03.2017

VI. Anlagen

Annexes

keine
none

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026384-S0-024

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : Heinrich Eibach GmbH
Manufacturer



Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 23 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

VII. Schlussbescheinigung Concluding certification

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 44102066475) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 25 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.

The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 44102066475) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.

The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 25 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.

The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.

Geschäftsstelle Essen, den 08.01.2025

Nachtrag S0: Anpassung des Verwendungsbereichs

Supplement S0: adaptation of the area of use

PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität

Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiertes Prüflaboratorium.

Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-11109-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.



Dipl.-Ing. Marquardt

Prüfgegenstand : Sonderfahrwerksfedern
object tested : Special suspension springs

Seite 24 von 25
page of

Typ : E1042040; E1042042; E1046037, E1046039
type

Datum / date
08.01.2025

Änderungsstand / revision status	Beschreibung / description	Datum / date
A0	Ersterstellung (Grundgutachten) / <i>basic report</i>	03.03.2017
B0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Kombilimousine mit neuer Tragfeder an Achse-2 (HA) <i>extension of range of use by Station wagon vehicles with a new suspension spring at rear axle (RA)</i>	17.09.2017
C0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Hyundai Ioniq FHEV (Voll-Hybrid-Technologie) Fahrzeuge <i>extension of range of use by Hyundai Ioniq FHEV (full-hybrid electric vehicles) vehicles</i>	04.12.2017
D0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Hyundai i30N und um Hyundai Ioniq PHEV (Plug-in-Hybrid) Fahrzeuge <i>extension of range of use by Hyundai i30N and by Hyundai Ioniq PHEV (plug-in-hybrid electric vehicles) vehicles</i>	22.01.2018
E0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Hyundai i30 Fastback Fahrzeuge <i>extension of range of use by Hyundai i30 Fastback vehicles</i>	20.02.2018
F0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um KIA Ceed Typ: CD Fahrzeuge mit Turbolader <i>extension of range of use by KIA Ceed type CD vehicles with turbo charger</i>	26.06.2018
G0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um KIA Ceed Typ: CD Fahrzeuge ohne Turbolader <i>extension of range of use by KIA Ceed type CD vehicles without turbo charger</i>	16.07.2018
H0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um KIA Ceed Kombi Typ: CD Fahrzeuge <i>extension of range of use by KIA Ceed type CD Station wagon vehicles</i>	24.09.2018
I0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Hyundai Ioniq BEV (Elektroantrieb) Fahrzeuge und um KIA Ceed GT (GT-Line) Fahrzeuge <i>extension of range of use by Hyundai Ioniq BEV (battery electric vehicles) vehicles and by KIA Ceed GT (GT-Line) vehicles</i>	16.01.2019
J0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um KIA ProCeed GT (GT-Line) Fahrzeuge <i>extension of range of use by KIA ProCeed GT (GT-Line) vehicles</i>	22.02.2019
K0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Fahrzeuge mit neuer EG-BE Nummer (e5) <i>extension of range of use by vehicles with a new EC type approval No. (e5)</i>	02.05.2019

Änderungsstand / revision status	Beschreibung / description	Datum / date
L0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um KIA XCeed Fahrzeuge <i>extension of range of use by KIA XCeed vehicles</i>	11.09.2019
M0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um KIA ProCeed <i>extension of range of use to KIA ProCeed</i>	09.10.2019
N0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Hyundai Ioniq Elektro (BEV) Facelift-Modell <i>extension of range of use to Hyundai Ioniq (BEV) electric facelift model</i>	12.02.2020
O0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Facelift-Modelle <i>extension of range of use by facelift models</i>	10.07.2020
P0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Facelift-Modelle e5*2007/46*1075*.. ab NT 05 <i>extension of range of use by facelift models e5*2007/46*1075*.. from 05 on</i>	15.09.2020
Q0	Erhöhung der zul. Achslast an Achse-1 (VA) bei Hyundai i30 N Modellen <i>increase of the permitted Axle load on front axle (FA) for Hyundai i30 N models</i>	14.06.2021
R0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um Facelift-Modelle e4*2007/46*1299*.. ab NT 14 <i>extension of range of use by facelift models e4*2007/46*1299*.. from 14 on</i>	20.10.2021
S0	Anpassung des Verwendungsbereichs bezüglich GT (GT-Line) Modelle <i>adaptation of the area of use with regarding to GT (GT-Line) models</i>	08.01.2025

- Ende des Berichts / end of test report -