

TAKMA TALİMATLARI

Sayın Müşteri,

Bu orijinal GK® su pompasını satın alarak üstün kaliteli bir yedek parçaya sahip oldunuz.

Lütfen su pompasını sorunsuz bir şekilde takmak ve kullanmak üzere aşağıdaki takma talimatlara ve üretici tavsiyelerine uyunuz:

- Takmadan önce yeni GK® su pompanızın eski su pompasıyla aynı olduğundan emin olunuz.
- Eski su pompasını çikarmadan önce soğutma sıvısını boşaltınız.
- V kayışını serbest bırakmak için dinamoyu ya da kayış avare dişlisini gevşetin.
- Su pompasını çıkarın ve soğutma sisteminin tamamını birkaç kere iyice temizleyin.
- Motor bloğunu iyice temizleyin ve yağdan arındırın.
- Pompa salmastralarının her iki tarafına dengeli bir şekilde sızdırmazlık bileşiği sürün.
- Su pompasını motor bloğuna takın, ardından önce sabitleme civatalarını elle sıkın, sonra bir somun anahtarıyla (araç imalatçısı tarafından verilen torku kontrol edin) sırayla sıkın.
- Su pompası şaftı serbest bir şekilde dönebilmelidir.
- V kayışını yerine oturtun, ardından talimatlara göre sıkın.
- Soğutma sistemi hortumlarının çatlak ve diğer hasar kontrollerini yapın ve gerekiyorsa yenileyin.
- Hortumları yeniden bağladıktan sonra tamamen soğutma sıvısıyla doldurun ve sızdırmazlığı kontrol edin.
- Test işletimi sırasında su pompasından az miktarda kısa süreli su boşalması normaldir ve çabucak kesilecektir.
- Test işletimini gerçekleştirin ve soğutma sisteminin sızıntı yapıp yapmadığını yeniden kontrol edin.

