



Genuine Quality.  
Durable Trust.



# Frostschutz 9.58000

DT Spare Parts Frostschutz 9.58000 ist ein Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol und für alle gängigen Motoren bis hin zu modernen Hochleistungs-Alumotoren geeignet, für die ein silikatfreies Produkt vorgeschrieben ist. Es bietet einen ganzjährigen Schutz des Kühlsystems und schützt dabei alle metallischen Werkstoffe im System. Es ist umweltfreundlich, da frei von Nitrit, Amin, Phosphat und Silikat.

Mischungstabelle	Frostschutz bis	-19°C	-24°C	-35°C	-37°C
<b>Antifreeze GW 12</b>	Vol. %	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>50</b>
Leitungswasser	Vol. %	70	60	55	50

**Spezifikationen:**

- VW/Audi/Seat/Skoda TL774-D/F (G12/12+)
- MB 325.3
- ADE
- Aston Martin
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- ASTM D6210
- Bergen Engines 2.13.01
- Behr
- BR 637
- BS 6580
- Case New Holland MAT3624
- Chevrolet
- Claas
- Cummins CES 14603/CES 14439
- Cummins IS series u N14
- DAF 74002
- Detroit DFS93K217
- Deutz DQC CB-14
- Deutz/MWM 0199-99-2091/8
- Fiat MAT3624
- Ford WSS-M97B44-D \_ Fendt
- Foton Q-FPT 2313005-2013
- Great Wall
- Hitachi
- Isuzu
- Jaguar STJLR 651.5003
- Jaguar CMR 8229
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Jenbacher TA 1000-0201
- Karosa
- Komatsu 07.892 (2009)
- Kobelco
- KSM 2142
- Liebherr MD1-36-130
- Land-Rover STJLR 651.5003
- Leyland Trucks DW03245403
- MAK A4.05.09.01
- Mack 014 GS 17009
- MAN 324 SNF
- MAN B&W AG D36 5600
- Mazda MEZ MN 121 D
- Mitsubishi MHI
- MTU MTL 5048
- NATO S-759
- NFR 15-601
- Opel-GM GMW 3420
- Önorm V5123
- Proton
- Renault Trucks 41-01-001/-S Type D
- Rover
- Saab B 040 1065
- Santana Motors
- Saturn
- SACM Diesel DLP799861
- SAE J1034
- Semt Pielstick
- Skoda 61-0-0257
- Tedom
- Thermo King
- UNE 26-361-88/1
- Vauxhall GME L1301
- Vauxhall GM 6277M (+B040 1065)
- Volvo 014 GS 17009
- Valtra
- Volvo Penta/Trucks/Construction
- Waukesha
- Wärtsilä 32-9011
- Yanmar

Änderungen der Daten vorbehalten. Es gelten jeweils die Vorgaben der Fahrzeughersteller. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

24/7-Verfügbarkeit:  
[partnerportal.dieselitechnic.com](http://partnerportal.dieselitechnic.com)

