



Genuine Quality.
Durable Trust.



Hydrauliköl HLP 46/

ISO 11158

9.58090

DT Spare Parts Hydrauliköl 9.58090 ist ein hochwertiges Hydrauliköl welches alle Anforderungen gemäß DIN 51524-2 und ISO 11158 erfüllt. Es bietet einen sehr guten Verschleiß- und Korrosionsschutz und eine gute Verträglichkeit gegenüber Werkstoffbeschichtungen und Dichtungsmaterialien.

Es wird eingesetzt in mobilen und stationären Hydraulikanlagen, wie z.B. Baumaschinen oder Baufahrzeugen, Werkzeugmaschinen und Pressen. Es kann aber auch zur Schmierung von gering belasteten Wälz- und Gleitlagern und von Getrieben verwendet werden, wenn die Hersteller dieser Aggregate das zulassen.

Spezifikationen:

- DIN 51 524-2 (HM)
- GM LS-2
- AIST 126
- ISO 11158 (HM)
- ASTM D 6158 (HM)
- JCMAS P041 HK Hydraulic specification
- Bosch Rexroth RDE 90235
- Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM)
- Eaton E-FDGN-TBoo2-E
- SAE MS 1004 (HM)
- Fives P68, P69, P70 (HM)
- SEB 181222
- GB 111158.1-2011 (L-HL, L.HM)

Änderungen der Daten vorbehalten. Es gelten jeweils die Vorgaben der Fahrzeughersteller.
Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

24/7-Verfügbarkeit:
partnerportal.dieseltechnic.com

