

Produktinformation

AIC Germany Getriebeöl CVT

AIC No. 70777

Beschreibung

Hochleistungsautomatikgetriebeöl, speziell für den Einsatz in der neuesten CVT Getriebe Generation formuliert. Hohe Alterungs- und Oxidationsstabilität sowie bester Schutz gegen Verschäumen. Erprobt und bewährt, vor allem in Autotronic-Getrieben, aber auch bei vielen stufenlosen Automatikgetrieben verschiedener Hersteller.

Herstellervorschriften beachten!

Dieses Produkt wird von AIC Germany auch für Fahrzeuge empfohlen, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Ford CVT23 • Ford CVT30 • Ford Mercon C • Honda HMMF • Jeep NS-2 • Jeep CVTF+4 • MB 236.20 • Mini Cooper (EZL 799) • Mitsubishi CVTF-J1 • Mitsubishi CVTF-J4 • Nissan CVT NS-2 Fluid • Subaru NS-2 • Suzuki CVT Green1 • Suzuki NS-2 • Suzuki TC • Toyota TC • Subaru Lineartronic CVTF • VW G 052 180 • VW G 052 516 • Dodge NS-2 • Dodge CVTF+4 • GM/Saturn DEX-CVT

Kenndaten	Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm ³
		DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	36,0 mm ² /s	
	ASTM D 7042-04	
Viskosität bei 100 °C	7,5 mm ² /s	
	ASTM D 7042-04	
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas	
	ASTM D 2983-09	
Viskositätsindex	180	
	DIN ISO 2909	
Flammpunkt	200 °C	
	DIN ISO 2592	
Pourpoint	-45 °C	
	DIN ISO 3016	
Farbzahl (ASTM)	L 2,0	
	DIN ISO 2049	

Erhältliche Gebinde	1l Dose Kunststoff	70777
		D-GB-F-IT-NL-DA-RUS-LT-CZ